



Microline Matrixdrucker



Ein vielseitiger Formulardrucker mit 24-Nadel-Druckkopf für verbesserte Druckqualität

Die Drucker ML 3390/ML 3391 in schmaler und breiter Ausführung bieten all den Nutzern überlegende Flexibilität, die sich bei der Erledigung einer breiten Palette von Aufgaben auf einen einzigen Drucker verlassen. Bedienerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und äußerst geringe Betriebskosten machen den ML 3390/ML 3391 zur idealen Wahl für Anwendungen im Einzelhandelsgeschäft, Kleinunternehmen und Büro.

Hauptmerkmale der Drucker ML 3390/ML 3391

- 80/136-Spalten-Nadeldrucker
- Integrierte USB- und IEEE-parallele Schnittstelle
- 24-Nadel-Druckkopf mit OKI Zuverlässigkeit
- Druckgeschwindigkeit bis zu 390 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 3 Durchschläge)
- Ideal für den allgemeinen Einsatz und das Drucken von Rechnungen, Aufstellungen, Informationen der Geschäftsleitung etc.



Microline 3390/Microline 3391

		ML 3390	ML 3391
Artikelnummer		01091302	01091402
Hauptmerkmale	Anzahl Nadeln	24	
	Anzahl Durchschläge	4 (1 Original und 3 Kopien)	
Geschwindigkeit	Normaldruck (12 cpi / 10 cpi)	312 cps / 260 cps	
	Schöndruck (12 cpi / 10 cpi)	104 cps / 87 cps	
	Höchste Druckgeschwindigkeit	390 cps	
Font & Druckmerkmale	Spaltenbreite (10 cpi)	80 Zeichen	136 Zeichen
	Max. bei Komprimierung	160 Zeichen	272 Zeichen
	Schriftgrößen	10/12/15/17,1/20 Pitch und Proportional	
	Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi	
	Residente Schriften	Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss bold, Prestige, Gothic, Utility, Orator, OCR-A, OCR-B + Barcodes: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2/5; 33 internationale Zeichensätze	
	Schrifttypen	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Unterstrichen, Tiefer gestellt, Hochgestellt	
Kompatibilität	Drucker-Emulationen	Epson LQ Esc/P2, IBM ProPrinter X24/XL24	
Schnittstellen	Standard-Schnittstellen	Centronics Parallel + USB	
	Optionale Schnittstellen	Seriell RS 232C, Seriell RS 422A, Current Loop RS 232C	
Papierverarbeitung	Endlospapier	76 – 254 mm	76 – 406 mm
	Endlosumschläge	165 x 91 mm	239 x 102 mm
	Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	0,5 mm	
	Standard	Schubtraktoren hinten, Papierparkfunktion, Low tear-off, Autoload Einzelblatt	
	Optional	Zugtraktor, Ein-/Zweischacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur ML 3390), Schubtraktor mit langlebiger Metallabreißschiene	
Produktspezifikationen	Maße (H x B x T)	116 x 398 x 345 mm	116 x 552 x 345 mm
	Gewicht	6,9 kg	8,9 kg
	Pufferspeicher	128 KB	
	Geräuscentwicklung	54 dB (A) Normalbetrieb, 52 dB (A) Quiet Mode	
Elektrische Anschlusswerte	Spannung	230 V AC (+6 %, -14%)	
	Frequenz	50/60 Hz (±2 %)	
Verbrauchsmaterial	Druckkopf	200 Millionen Zeichen	
	Farbband	2 Millionen Zeichen im Normaldruck mit 10 cpi (nachtrückende Kassette)	
Zuverlässigkeit	MTBF	10.000 Stunden	
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.	

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Benutzen Sie bitte nur Original-Verbrauchsmaterialien von OKI, um eine optimale Qualität und Leistung Ihrer Hardware zu gewährleisten. Produkte, die keine original OKI Produkte sind, können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und Ihre Garantie hinfällig werden lassen.

Beschreibung	Lebensdauer	Artikelnummer
Farbband, schwarz	2 Millionen Zeichen	09002309

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43 (0)2236/677 110
 FAX: +43 (0)2236/677 110-999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 BASLERSTRASSE 15
 CH-4310 RHEINFELDEN
 TEL.: +41 (0)61/827 94 94
 FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker

POS



OKI
 PRINTING SOLUTIONS